

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRAŇÍ

V souladu s §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Férový NET s.r.o., se sídlem Bruntálská 1214/28a, Krnov, 794 01, IČO: 28652967, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 37146 a držitelem osvědčení o podnikání v elektronických komunikacích číslo 3054, vydaném Českým telekomunikačním úřadem, oznamuje typy rozhraní, která nabízí pro připojení přístrojů, a jejich technické specifikace (oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti):

Rozhraní hlasových služeb – VoIP

- viz Rozhraní datových služeb SIP v2. – RFC 3261

Rozhraní datových služeb

- 10BASE-T IEEE 802.3 RJ-45 metalické
- 100BASE-IEEE 802.3 RJ-45 metalické
- 1000BASE-TX IEEE 802.3 RJ-45 metalické
- 1000BASE-SX IEEE 802.3 SC optické
- 1000BASE-LX IEEE 802.3 SC optické

Rozhraní radiových služeb - WiFi

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz

- specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5GHz
- modulace DSSS (pro IEEE 802.11b)
- modulace OFDM (pro IEEE 802.11g)

Rozhraní Wireless LAN 5 GHz

- specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
- frekvenční pásmo: 5.500-5.700GHz , DFS
- modulace OFDM

Férový NET s.r.o.

Tel.: 731 / 456 060

email: info@fer-net.cz

www.fer-net.cz



“Férový internet za férové ceny ...”

Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz

- frekvenční pásmo: 10,3-10,6 GHz
- modulace: QPSK až kvadrurní stavová modulace 256 QAM

Rozhraní Wireless LAN 74/84 GHz

- specifikace FCC: Part 101 (47 CFR Part 101.63 to Part 101.147) ETSI: RF - EN302 217, EMC - EN301 489, Environmental - EN300 019
- frekvenční pásmo: 74,125 - 75,875 GHz/84,125 - 85.875 GHz
- modulace: BPSK

Rozhraní metalický Ethernet

- 100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u
- 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab
- specifikace IEEE 802.1Q
- konektor RJ-45
- kabeláž UTP/FTP kategorie 5e, 6
- maximální délka kabelu: 100m

Rozhraní optický Ethernet

- 1000Base-LX, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3z
- 10GBase-(LR, SR, ER, ZR, LX4) rychlost 10Gb/s, specifikace IEEE 802.3ae
- konektor E2000/APC (pro ODF), SC/PC (pro media konvertor), LC/PC (pro SFP)
- optické vlákno
- maximální délka vlákna: 50km